




Bandes spongieuses noires Croûtée 4 faces

**A
Z
U
R

C
A
O
U
T
C
H
O
U
C**

Famille :	E.P.D.M.	
Profil :	Croûtée 4 faces	
Coloris :	Noir	

Propriétés physiques

Les bandes croûtées 4 faces (CR. 4 F.) sont extrudées en continu. Recouvertes d'une pellicule de protection (croûtée 4 faces) pour assurer une meilleure étanchéité.

Densité :		450 kg/m ³ (+ ou - 50)
Déformation rémanente à la compression (DRC) :		Déformation subsistante
	- compression de 50 % durant 22 h à 70°C	20 % (+ ou - 5)
Résistance à la compression :	- contrainte pour obtenir un écrasement de 25 %	50 kPa (+ ou -5)
	- contrainte pour obtenir un écrasement de 25 %	105 kPa (+ ou - 5)
Perméabilité à l'eau :	- par rapport au poids	< 3 % du poids initial
Tenue en température :	- en continu	- 20°C / + 110°C
	- par intermittence	+ 130°C
Tenue à :	- lumière et U.V.	Bon
	- l'ozone	Bon
	- la flamme	Faible

Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées comme indicatives et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part.

Téléphone : 04 92 27 07 71 - Télécopie : 04 92 27 11 56

mail : azur-caoutchouc@wanadoo.fr

Z.I. Secteur B6 - Allée des Arts Graphiques - 06700 Saint Laurent du Var



Bandes spongieuses noires Croulée 4 faces

**A
Z
U
R**

C

A

O

U

T

C

H

O

U

C

Résistance aux :	- solvants aliphatiques	Faible
	- solvants chlorés	Faible
	- gonflement dans l'huile et l'essence	Faible
	- solvants aromatiques	Faible
	- solvants cétoniques	Bon
Tolérances suivant Norme Internationale :		ISO 3302
(1 kPa = env. 0.01 kg/cm ²)		

L x Ep. mm	L x Ep. mm	L x Ep. mm	L x Ep. mm	L x Ep. mm	L x Ep. mm
10 x 5	10 x 10	15 x 15	20 x 20	25 x 25	30 x 30
15 x 5	15 x 10	20 x 15	25 x 20	30 x 25	40 x 30
20 x 5	20 x 10	25 x 15	30 x 20		
25 x 5	25 x 10	30 x 15	35 x 20		
30 x 5	30 x 10	40 x 15	40 x 20		
40 x 5	40 x 10				
50 x 5	50 x 10				

Les valeurs données ci-dessus doivent être considérées comme indicatives et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de notre part.

Téléphone : 04 92 27 07 71 - Télécopie : 04 92 27 11 56

mail : azur-caoutchouc@wanadoo.fr

Z.I. Secteur B6 - Allée des Arts Graphiques - 06700 Saint Laurent du Var